



Nowe Warpno, dnia 14 września 2018 r.

Nasz znak: BNW.Inf.15.2018

Program I Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób poszkodowanych przestępstwem” finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie:

Lp.	Nazwa urządzenia
1.	Torba R1 wraz z wyposażeniem
2.	Agregat prądotwórczy
3.	Sprzęt do oznakowania terenu akcji
4.	Bosak dielektryczny
5.	Parawan do osłony miejsca wypadku i zastraszania ofiar wypadków

Minimalne wymagania:

Poz. 1 Torba R1 wraz z wyposażeniem

- zestaw ratowniczego PSP R1 wg standardu KSRG z lipca 2013 r. z **wyłączeniem szyn typu Kramer, noszy typu deska oraz zestawu unieruchomienia pediatrycznego**
- wyposażenie pozwoli na udzielanie pomocy w konieczności zastosowania tlenoterapii i ratunkowej drożności dróg oddechowych, zaopatrywania krwawień i krwotoków oraz innych obrażeń ciała będących następstwami różnego rodzaju urazów, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dzieci i dorosłych, a także środki do dezynfekcji i postępowania poekspozycyjnego na krew czy inne wydzieliny i skażone materiały oraz elementy służące do zabezpieczania zwłok.

Poz.2 Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy jednofazowy o następującej specyfikacji:

1) Parametry techniczne :

- Moc znamionowa - 6,2 kVA / 5,6 kW
- Prąd znamionowy - 24,3 A
- Napięcie - 230 V
- Częstotliwość - 50 Hz
- Moc akustyczna Lwa - 97 dB (A)
- Wymiary dł. x szer. x wys. - 790x590x540 mm



- Ciężar - 70 kg
- 2) Prądnica:
 - Typ: synchroniczna +5/-10%
 - Stopień ochrony: IP 23
- 3) Silnik:
 - Typ: HONDA GX 390 lub podobny
 - Moc przy 3000 obr. / min. - 8,2 kW
 - Rodzaj paliwa - benzyna
 - Pojemność zbiornika paliwa - 6,2 l
 - Czas pracy bez tankowania - 2,3 h

Poz. 3 Sprzęt do oznakowania terenu akcji

- Zestaw 6 flar ostrzegawczych z ładowarką w walizce – 1 kpl.
- Pachołki drogowe 50 cm odblaskowe – 6 szt.
- Latarka patrolowa 700 lm wodoodporna z nakładkami sygnalizacyjnymi do kierowania ruchem, wraz ze stacją ładującą – 2 szt.
- Znak "Wypadek" na stojaku – 2 szt.
- Taśma ostrzegawcza – 1 szt.
- Lizak podświetlany – 2 szt.

Poz. 4 Bosak dielektryczny

- Teleskopowa konstrukcja z włókna szklanego
- Długość 2,20 m złożony, po rozłożeniu 3,75 m
- Waga do 3 kg
- Hak ze stali węglowej
- Ochrona przed napięciem elektrycznym do 20 000 V
- Bezstopniowa regulacja długości z blokadą wysuwu możliwa na wszystkich pozycjach
- Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855

Poz. 5 Parawan do osłony miejsca wypadku i zastaniania ofiar wypadków

- urządzenie do oznakowania terenu akcji, służące do osłony miejsc wypadku, chroniące prywatność osób rannych i zabitych
- wodoodporny
- szybkie i łatwe rozkładanie
- wyposażony w dodatkowe taśmy odblaskowe
- napis „STRAŻ”
- segmenty połączone ze sobą o wymiarach 1,60 x 1,60 m x 4 seg.
- kolor czerwony