



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

- 1 - do wymiany część płatwi o przekroju 22/22 dł. 275 cm; sposób połączenia w projekcie branży konstrukcyjnej
- 2 - do wymiany zastrzał o przekroju 18/20 dł. 430 cm
- 3 - do wymiany krokiew o zmniejszonym przekroju na element o przekroju 19/21 cm dł. 665 cm

Wymieniać elementy pojedynczo nie dopuszczając do utraty stateczności konstrukcji przez stosowanie podpór przejmujących funkcję wymienianego elementu. Wykonać po demontażu dokładny obmiar elementu w celu odtworzenia. Stosować drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności do 18 % impregnowane metodą ciśnieniową preparatem FOBOS M-4. Elementy oryginalne przeznaczone do zachowania zaimpregnować preparatem Multi GS (Rozpuszczalnikowy środek do zwalczania szkodników drewna). Zaatakowane drewno należy ociesić aż do zdrowych warstw, pozbawionych korytarzy wygryzionych przez owady. Maczkę drzewną i luźne włókna należy usunąć za pomocą stalowej szczotki.

temat rysunku:	
RZUT KONSTRUKCJI DACHU	
obiekt / temat:	
Remont ratusza w Nowym Warpnie	
adres:	
działka nr 961 obręb Nowe Warpno	
inwestor:	
Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe Warpno	
projektant / architektura	podpis:
mgr inż. arch. Paweł Kaliczyński upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2010	
sprawdzający / architektura	podpis:
mgr inż. arch. Mariusz Pawelczak upr. nr 13/Sz/2002	
branża:	rys. nr:
ARCHITEKTURA	4
miejsce i data:	
NOWOGARD sierpień 2010	
faza:	skala:
INWENTARYZACJA / P.B. / P.W	1:50
strona projektu:	